

Triangle Design

AR12HSFSSWK/TV



1 طن

## الخصائص

11,898	Btu/hr.	التبريد	القدرة
3,378 ~ 13,648	min - max		
3,49	KW		
14,126	Btu/hr.	التسخين	
3,378 ~ 20,472	min - max		
4,14	KW		
14,88	EER (Btu/W)	التبريد	كفاءة الطاقة
4,36	EER (W/W)	التسخين	
4,46	COP(W/W)		
1,2	ℓ/hr	إزالة الرطوبة	
14	m <sup>3</sup> /hr	تدوير الهواء	
41/20	dB	داخلي (الحد الأقصى/الادنى)	مستوى ضوضاء الضغط
46	dB	خارجي ( الحد الأقصى)	
50/240-220/1	Φ/V/Hz	مصدر الطاقة	
794	W	التبريد	إستهلاك الطاقة
920	W	التسخين	
3.9	A	التبريد	تيار التشغيل
4.4	A	التسخين	
261 x 261 x 896	mm	الداخلي	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
285 x 545 x 790	mm	الخارجي	
11	Kg	الداخلي	الوزن الإجمالي
35.5	Kg	الخارجي	
12.8	Kg	الداخلي	وزن الشحن
38	Kg	الخارجي	
6.35	OD	السائل	صمام SVC
9.52	OD	الغاز	
15	m	الحد الأقصى	طول الأنابيب
8	m	الحد الأقصى	ارتفاع الأنابيب

## مميزات عامة :

- تنبيه صوتي للإيقاف والتشغيل  
- مؤقت 24 ساعة  
- نظام استخدام لشخص واحد  
- نظام لإزالة الرطوبة  
- نظام تلقائي (Auto Mode)  
- نظام المروحة (Fan Mode)  
- فلتر قاتل للبكتيريا والفايروسات  
- ملطف ومعقم للجو تلقائي

- تشغيل هادئ  
- فلتر سهل الفك والتنظيف  
- مؤشر لتنظيف الفلاتر  
- إعادة تشغيل تلقائي عند انقطاع التيار  
- نظام تحكم بتدفق الهواء 5/4  
- نوع الضاغط Rotary  
- هيكل مقاوم للتآكل  
- نظام تنقية الهواء من الغبار والشوائب  
- تعديل تلقائي لدرجة الحرارة

- تصميم مثلث لزيادة قوة دفع الهواء  
- digital Inverter  
- smart Wi-Fi  
- مروحة هواء حجم كبير  
- توجيه الهواء للأعلى والاسفل تلقائياً  
- ريموت التحكم عن بعد  
- نظام تبريد تيربو  
- شاشة لعرض درجة الحرارة  
- نظامين للتبريد (تبريد سريع و مريح)