

1.5
طن

الخصائص

17,060	Btu/hr.	التبريد	القدرة
23884~5459	min - max		
5.00	KW		
20,472	Btu/hr.	التسخين	
2,7296 ~ 4,094	min - max		
6	KW		
13.65	EER (Btu/W)	التبريد	كفاءة الطاقة
4.00	EER (W/W)		
4.00	COP(W/W)	التسخين	
1,2	ℓ/hr	إزالة الرطوبة	
14	m ³ /hr	تدوير الهواء	
41/25	dB	داخلي (الحد الأقصى/الادنى)	مستوى ضوضاء الضغط
51	dB	خارجي (الحد الأقصى)	
50/240-220/1	ΦV/Hz	مصدر الطاقة	
1250	W	التبريد	إستهلاك الطاقة
1500	W	التسخين	
6.2	A	التبريد	تيار التشغيل
7.4	A	التسخين	
294 x 301 x 1065	mm	الداخلي	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
310 x 793 x 880	mm	الخارجي	
14	Kg	الداخلي	الوزن الإجمالي
53	Kg	الخارجي	
16	Kg	الداخلي	وزن الشحن
57	Kg	الخارجي	
6.35	OD	السائل	صمام SVC
12.7	OD	الغاز	
30	m	الحد الأقصى	طول الأنابيب
15	m	الحد الأقصى	ارتفاع الأنابيب

مميزات عامة :

- تبييه صوتي للإيقاف والتشغيل مؤقت 24 ساعة
- نظام استخدام لشخص واحد
- نظام لإزالة الرطوبة
- نظام تلقائي (Auto Mode)
- نظام المروحة (Fan Mode)
- فلتر قاتل للبكتيريا والفيروسات
- ملطف ومعقم للجو تلقائي

- تشغيل هادئ
- فلتر سهل الفك والتنظيف
- مؤشر لتنظيف الفلاتر
- إعادة تشغيل تلقائي عند انقطاع التيار
- نظام تحكم بتدفق الهواء 5/4
- نوع الضاغط Rotary
- هيكل مقاوم للتآكل
- نظام تنقية الهواء من الغبار والشوائب
- تعديل تلقائي لدرجة الحرارة

- تصميم مثلث لزيادة قوة دفع الهواء
- digital Inverter
- smart Wi-Fi
- مروحة هواء حجم كبير
- توجيه الهواء للأعلى والأسفل تلقائياً
- ريموت التحكم عن بعد
- نظام تبريد تيربو
- شاشة لعرض درجة الحرارة
- نظامين للتبريد (تبريد سريع و مريح)