



الخصائص

24,000	Btu/hr.	التبريد	القدرة
	min - max		
7,220	W	التسخين	
24,000	Btu/hr.		
	min - max	التبريد	
7,210	W		
	EER (Btu/W)	التسخين	كفاءة الطاقة
3,80	EER (W/W)		
3,80	COP(W/W)		
	ℓ/hr		إزالة الرطوبة
	m ³ /hr		تدوير الهواء
52/42	dB	داخلي (الحد الأقصى/الادنى)	مستوى ضوضاء الضغط
62	dB	خارجي (الحد الأقصى)	
50/240-220/1	Φ/V/Hz		مصدر الطاقة
1.892	KWh	التبريد	إستهلاك الطاقة
1.995	KWh	التسخين	
8.8	A	التبريد	تيار التشغيل
9.3	A	التسخين	
1185 x 322 x 244	mm	الداخلي	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
902 x 795 x 332	mm	الخارجي	
17	Kg	الداخلي	الوزن الإجمالي
60	Kg	الخارجي	
32	Kg	الداخلي	وزن الشحن
65	Kg	الخارجي	
	OD	السائل	صمام SVC
	OD	الغاز	
15	m	الحد الأقصى	طول الأنابيب
5	m	الحد الأقصى	ارتفاع الأنابيب

مميزات عامة :

- إزالة الرطوبة
- نظام تشغيل تلقائي
- نظام توزيع الهواء
- شاشة لعرض درجة الحرارة
- ريموت تحكم عن بعد

- توجيه الهواء لليمين واليسار يدويا
- 3 سرعات للمروحة
- هواء طبيعي ومنعش
- Sleep Mode
- نظام مضاعفة الأداء تيربو

- فلتر مكثف عالي الدقة
- تنظيف تلقائي
- موجه هواء أحادي قوي
- توجيه الهواء للأعلى والأسفل تلقائيا